



MANHATTAN CAMARA WEB DE ALTA

Agotado

760 Pro XL

Categoría: webcams

Fabricante: Manhattan

Fecha de Salida: 02/01/2011

Manten el contacto y la vision en la Web¿Listo para compartir en Alta Definicion? La Camara Web 760 Pro MANHATTAN mejora las comunicaciones en linea, la mensajeria instantanea, VoIP y las redes sociales con fotos y video de alta calidad. Con una operacion simple y software facil de usar, sus 16 megapixeles (interpolados por software) su lente CMOS captura imagenes claras y nitidas, video limpio para compartir en formato de pantalla amplia en alta resolucion de hasta 720p. Controles de balance de color de forma automatica, exposicion y brillo combinados con las funciones de enfoque y seguimiento de rostros permiten tomar fotos listas para subirse a Facebook, YouTube, MySpace y mas. Los efectos especiales sobre la imagen anaden toques personalizados a la misma. Un microfono sensitivo con respuesta a frecuencias estable y rango dinamico anade voz y sonido a las grabaciones, asegurando la claridad en las comunicaciones VoIP como Skype, Windows Live, Yahoo!, AIM, Google Talk y otros mensajeros instantaneos. Compatible con Windows y Mac, instalacion Plug and Play, disenio compacto y clip universal que se ajusta a la mayoria de las portatiles y mini portatiles para conectarte rapidamente en Alta Definicion con amigos y familiares.

Caracteristicas:

Mejora las comunicaciones en linea, mensajeria instantanea, VoIP y redes sociales

Facilmente captura, graba y comparte fotos en formato amplio en HD y video en hasta 720p - subelos a Facebook, YouTube y mas

Resolucion de imagen de 16 megapixeles con un poderoso zoom digital de 4x y microfono incluido

Enfoque manual, seguimiento de rostros, color automatico, niveles de exposicion y brillo maximizan la claridad en condiciones variables de iluminacion

Personalice sus conversaciones e imagenes con efectos de cuadro y de video

Base versatil con clip y montaje magnetico ideales para monitores planos y otros tipos

Lista y facil de usar - incluye software que simplifica su puesta en marcha y operacion

Instalacion Plug and Play; Compatible con Windows y Mac

Garantia de por vida

Especificaciones:

Estandares y certificacionesUSB 2.0CEFCCRoHSWEEE

LenteSensor a color CMOS 1/6; 1.3 megapixeles 720p (mejorado por software; interpolado a 16

megapixeles) con zoom digital de 4xLente: plastico, 6 mm; angulo de 64°; enfoque manual en el

anilloEnfoque de imagen: 30 mm al infinito

ImagenGrabacion de imagenes y video a resoluciones maximas de 3200 x 2400 (mejoradas por

software)Soporta tasa de transferencia de video de hasta 30 fps (a resolucion VGA, 640 x 480), 10 fps

(a resolucion 1280 x 1024)Formato: MPEGColor: verdadero de 24 bits

GeneralEnfoque manual, ecualizacion del color, ajustes de balance de brillo y modo de

exposicionMicrofono integrado con boton de captura de instantaneas en la parte superiorTasa de

compresion integrada (JPG)

DisenoCable USB, 1.2 mDimensiones: 82 x 50 x 46 mmPeso: 80 g

Requerimientos del SistemaCompatible con Windows XP/Vista/7 o Mac 10.4.8PC IBM con interfaz

USBPentium 200 o superiorCD-ROM200 MB de espacio libre en disco32 MB RAM

Contenido del paqueteCamara Web de Alta Definicion 760 Pro XLIncluye CD con manual de usuario y software

Camara fotografica

Microfono incorporado

Si

Interfaz

USB 2.0

Face tracking

Si

Color de producto

Negro

Still image

Boton para instantaneas

Si

Formatos de imagen soportados

JPG

Sensor de la imagen

Tamano del sensor optico

1/0.236 mm (1/6)

Tipo de sensor

CMOS

Peso y dimensiones

Peso

80 g

Video

Megapixel

1.3 MP

Maximum video resolution

3200 x 2400 Pixeles

Maximum frame rate

30 fps

Formatos de video compatibles

MPEG

Sistema de la lente

Zoom digital

4 x

Requisitos del sistema

USB

Si

Mac, compatible

Si

Espacio de disco duro, minimo

200 MB

Memoria interna, minimo (RAM)

32 MB

Procesador minimo

Pentium 200

Detalles tecnicos

Enfoque manual

Si

Source data-sheet

ICEcat.biz

Sistemas operativos compatibles

Windows XP/Vista/7, Mac 10.4.8

Tamano de cable
1.2 m
Distancia de foco
30 -
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
82 x 50 x 46 mm
\$315.57MN